



PULCE

EASYPRO SERIES



AREA DI LAVORO IDEALE / IDEAL AREA OF WORKING

< 1.000 m²

Tra 1.000 e 2.000 m²

> 2.000 m²

> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN SPECS

1

1 MARCIA AVANTI
1 FORWARD SPEED



ORTI E GIARDINI
ORCHARDS AND GARDENS



FRESA DA 59 cm
59 cm ROTARY TILLER



CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION

Non lasciatevi ingannare dal nome e dalle dimensioni ridotte: la PULCE è una motozappatrice "combattiva" adatta a tutti, affidabile, semplice e sicura. PULCE 4T è una macchina professionale "entry-level", in grado di coniugare l'affidabilità BRUMI con la versatilità e la praticità di una motozappa leggera. Grazie al suo peso ridotto, ad esempio, è semplice da trasportare in auto o tra i campi ma, dotata di una velocità in avanti ben rapportata, risulta facile da utilizzare anche nei terreni più duri.

Do not let the name and small size fool you: the Pulce (FLEA) is a Motor-hoe "combative" and suitable for everyone, reliable, simple and safe to use. Pulce 4T is a professional machine "Entry-level", able to combine Brumi's reliability with the versatility and practicality of a lightweight rotary tiller. Thanks to its reduced weight, for example, is easy to be transported in a car or carried between the fields, but, with a forward speed compared well, is easy to be used even on hard soils.

TRASMISSIONE TRANSMISSION

Ad ingranaggi in bagno d'olio
Oil immersed gears

FRIZIONE CLUTCH

A innesto
Coupling clutch

VELOCITA' SPEED

1 Marcia in avanti
1 Forward

MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF

Alluminio pressofuso
Die cast aluminium

FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS

59 cm

PESO MACCHINA CON FRESA STANDARD MACHINE WEIGHT WITH STANDARD TILLERS

XT 38 kg / 2R 30 kg

DETTAGLI DETAILS

Stegola regolabile in altezza

Adjustable height
wide handlebar



Semplice da trasportare grazie alla stegola ribaltabile

Easy to carry thanks to
the folding handlebar



PULCE

Stegola con leva comandi frizione e acceleratore

Clutch and speed levers



Trasmissione ad ingranaggi

Gears group
with pinion and
crown oil immersed



MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE ENGINES

BENZINA



KOHLER XT
MZ1900

BENZINA



RATO 2R
MZ2000

CODICE CODE	XT 675	RVM120
POTENZA POWER	3,20 kW / 2800 RPM	2,00 kW / 3600 RPM
CILINDRATA CYLINDER CAPACITY	149 cc	120 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata / air forced	Aria forzata / air forced
FILTRO ARIA AIR FILTER	A secco / dry	A secco / dry
CAPACITA' SERBATOIO FUEL TANK	1,1 L	0,8 L
MESSA IN MOTO STARTING	Autoavvolgente / recoil starter	Autoavvolgente / recoil starter