



SERIEM¹⁺¹

SEMIPRO SERIES



AREA DI LAVORO IDEALE / IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²

Tra 800 e 2.000 m²

> 2.000 m²

> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN SPECS

1+1

1 MARCIA AVANTI + 1 INDIETRO
1 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED



HARD TERRENI AD ALTA DENSITÀ
HIGH DENSITY SOIL



FRESE DA 78 / 96 / 105 cm
78 / 96 / 105 cm ROTARY TILLERS



CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION

Una motozappatrice affidabile, con due motorizzazioni Benzina, dotata di una marcia avanti e retromarcia, con larghezza di lavoro massima di 105 cm. Una macchina maneggevole, sicura e semplice per tutti gli utilizzatori; malgrado le dimensioni compatte è comunque perfettamente a suo agio in estensioni di terreno importanti.

A reliable Motor-hoe, with two Petrol engines, equipped with 1 forward speed and 1 reverse speed, with maximum working width of 105 cm. The gear lever on the handlebar adjustable in height makes the machine easy to handle, safe and easy for all users; despite its compact size, it is still perfectly at home when used on large fields.

TRASMISSIONE TRANSMISSION

Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio
With gears, pinion and crown oil immersed

FRIZIONE CLUTCH

Conica a secco con disinnesto
Conical dry with disengage

VELOCITÀ SPEED

1 Marcia in avanti + 1 indietro
1 Forward + 1 reverse speeds

MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF

Ghisa + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato
Cast iron + rebored and hardened gears

FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS

ATF22 78cm / ATF77 96cm + Disks / ATF79 105cm

PESO MACCHINA CON FRESA STANDARD MACHINE WEIGHT WITH STANDARD TILLERS

L8 72 kg / H7 69 kg

DETTAGLI DETAILS



SERIEM

Stegola regolabile in altezza

Adjustable height
wide handlebar



Leva comando frizione, cambio e retromarcia

Clutch, gears and reverse
speed levers



Frese con dischi disponibili su richiesta

With disks rotary tillers
available on request



Gruppo cambio **SIMPLEX** e trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio

SIMPLEX Gears group
with, pinion and crown oil immersed



MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE ENGINES

BENZINA



**KOHLER L8
MZ1830**

BENZINA



**HONDA H7
MZ1520**

CODICE CODE	CH270 PRO	GX160
POTENZA POWER	5.2 kW / 4000 RPM	3.6 kW / 3600 RPM
CILINDRATA CYLINDER CAPACITY	208 cc	163 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata / air forced	Aria forzata / air forced
FILTRO ARIA AIR FILTER	A secco / dry	A bagno d'olio / oil bath
CAPACITA' SERBATOIO FUEL TANK	4,2 L	3,1 L
MESSA IN MOTO STARTING	Autoavvolgente / recoil starter	Autoavvolgente / recoil starter